



Общество с ограниченной ответственностью "Жилевский завод композитных материалов"

Асбест

ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ДЛЯ КЛЕЕВ

Внешний вид

Порошок бело-серого цвета

Основное применение

Асбест переработанный для клеев марки Б предназначен для изготовления лакокрасочных материалов.

Асбест переработанный для клеев марки А предназначен в качестве наполнителя для изготовления клеев ВК-4, ВК-9, ВК-13.

Свойства материала.

	Марка А	Марка Б
Тонина помола, мин		
Сито №063	15-100	2-7
Сито №04	-	15-25

Рекомендации по переработке.

Свойства не усиленной отвержденной смолы

(Средние значения)

Механические свойства

Термофизические свойства

Обозначение

Асбест переработанный для клеев

Маркировка

Асбест переработанный для клеев

ТУ 6-05-1379-76

Срок годности при хранении

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления

142822, РФ, Московская область, Ступинский район, п/о Ситне-Щелканово

тел. (49664) 96-244 секретарь, факс (496 64) 9 63 05

e-mail: gzkm@bk.ru , gzkm-market@mail.ru

<http://kremniorganika.com>

тел.: (496 64) 96-734 снабжение тел.: (496 64) 96-541 сбыт

Приведенная здесь информация должна быть использована вместе с соответствующими ГОСТ, ОСТ, ТУ, содержащими данные о влиянии продукта на здоровье и о мерах безопасности.